

## 启动应用程序

选择**开始** → **程序** → **ABBYY FlexiCapture 9.0** → **ABBYY FlexiCapture 9.0 管理员工作站**以启动单机版本，或选择**开始** → **程序** → **ABBYY FlexiCapture 9.0 工作站** → **项目安装工作站**以启动分布式版本。

## 什么是项目？

一个项目就是文档批处理文件及其处理设置（文档定义、图像导入配置文件等）的单个环境。您需要创建和安装至少一个项目以便能够处理文档。

## 创建新项目

当启动程序时，将显示**打开项目**窗口。单击**新建**以创建新项目。如果 ABBYY FlexiCapture 9.0 已在运行，则单击**文件**→**项目...**

接下来，提供项目的名称，并指定用来存储该项目的文件夹。然后，单击**创建**。

## 创建文档定义

创建文档定义是最重要的阶段，这会影响到所捕获数据的质量。要创建文档定义：

- 选择图像上的静态元素。然后，指定哪些静态元素用来选择或确定文档定义。
- 指定从其抽取数据的字段的位置。
- 定义每个字段的属性：在每个字段中要查找的是什么类型的数据（这显著提高了识别质量），要提交进行校验的是哪些字段等。
- 如有必要，请指定用来检查字段值的规则。这些规则帮助在文档中找到那些不符合特定标准的值。例如，某一规则可用来检查字段值是否与数据库中的对应值相匹配。
- 配置数据导出。数据可导出至文件或数据库，或按导出脚本中指定的那样导出。

在创建了文档定义后，需要将其进行发布。只有发布的文档定义才用于数据捕获。

要创建新的文档定义，请单击**项目**→**文档定义...**，然后单击**新建...**并调整设置。

加载或扫描作为创建文档定义依据的图像。如果需要创建弹性文档定义，请装入 FlexiLayout 文件（FlexiLayouts 是在 FlexiLayout Studio 中创建的）。

如有必要，将多个页面和/或节段添加至文档定义，然后添加其图像（对于某一节段，可加载 FlexiLayout）。

当创建常规的文档定义时，需要指定要在图像上进行检测的字段。您可以添加复选标记和文本输入字段。当文本字段中存在标记和矩形复选标记时，自动搜索更有效率。如果输入字段没有标记，且复选标记置于白色背景时，它们通常是手动进行选择的。如果表单中出现定位点，将自动查找它们并突出显示。确保具有足够的定位点以保证选择正确的文档定义。

指定字段属性（数据类型、识别参数和校验方法等）。您还需要指定用于自动校验识别结果的规则。

设置已识别数据和图像的导出。数据可导出至多个目标，每个目标均可以是必需的或可选的。如果在导出至必需目标期间出现错误，则导出将失败。在导出至可选目标期间出现的错误则可忽略。

如有必要，请更改已识别数据的显示。

在测试批处理文件上测试文档定义，并进行任何必要的调整。一旦编辑好文档定义，则通过单击**文档定义**窗口的**发布**将其进行发布。

要编辑文档定义，请在**文档定义**窗口选择它，并单击**编辑...**。文档定义的本地副本将会被编辑。要让所有用户均可访问已编辑的文档定义，请将其进行发布。要将文档定义应用至要处理的文档，则操作员必须选择这些文档，然后在主菜单上单击**工具**→**更新至最新版本**。

## 创建批处理文件类型并指定项目的处理参数

如果不同的参数用来处理不同的文档，可对每个类型的文档创建单独的批处理文件类型。批处理文件类型定义以下的文档处理参数：

- 文档预处理
- 要应用的文档定义的列表和顺序
- 批处理文件完整性检查
- 默认导出选项
- 注册参数（此为用来描述批处理文件的文本信息）

接下来，用户只需在创建批处理文件时选择所需的批处理文件类型，即可选择相应的处理设置。

对整个项目指定了类似的参数。项目级设置用于“默认”类型的批处理文件。

要创建或编辑批处理文件类型，通过单击菜单上的**项目→批处理文件类型...**来打开**批处理文件类型**窗口。接下来，单击**新建...**以创建新类型或选择某一类型，然后单击**编辑...**以编辑现有的批处理文件类型。

要设置整个项目的参数，单击菜单上的**项目→属性...**。

## 创建图像导入配置文件

可对经常重复的作业指定图像导入和处理参数。通过创建一个或多个导入配置文件，这些文件包含有关图像来源和文档处理设置（图像去斑和彩色模式等）的信息，即可完成该过程。接下来，用户只需选择所需的图像导入配置文件，即可选择相应的图像导入设置。

如果某一导入配置文件用来加载图像，则将忽略对批处理文件类型或整个项目指定的设置。

要创建图像导入配置文件，单击菜单上的**项目→图像导入配置文件...**。然后，单击**新建...**以创建一个配置文件，或选择现有的配置文件，并单击**编辑...**以编辑现有的导入配置文件。

要启动监控热文件夹中的图像，请执行以下操作：

- 在单机模式中：在**图像导入配置文件**窗口中选择**自动检查**。
- 在分布式模式中：使用**处理服务器监控**并分别对**热文件夹**部分中的每个项目指定选项。

## 发布项目

在单机模式中，可在项目保存至硬盘驱动器中立即开始使用该项目。在分布式模式中，需要将本地保存的项目上传至服务器，其方法是在菜单中选择**文件→将项目上传至服务器...**。

## 键盘快捷键

可对大多数常用操作使用以下键盘快捷方式：

### 主窗口

新建项目	Ctrl+Shift+N
测试批处理文件	Ctrl+Shift+B
匹配文档定义	Alt+Shift+E
文档定义	Ctrl+T
批处理文件类型	Ctrl+Shift+T
图像导入配置文件	Ctrl+Shift+I
帮助	F1

### 文档编辑器窗口

添加页面	Ctrl+P
添加文档节段	Ctrl+Alt+S
查找图像上的对象	Ctrl+D
文档定义属性	Ctrl+T
启动测试	Ctrl+R
检查文档定义	F9
匹配文档定义节段	Ctrl+E
查看对象的属性	Alt+Enter
帮助	F1



©2009 ABBYY. 保留所有权利。ABBYY、ABBYY 徽标是 ABBYY Software Ltd 的注册商标或商标。© 1984–2007 Adobe Systems Incorporated 及其许可者。保留所有权利。受美国专利 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382 保护；专利申请中。Adobe、Acrobat、Adobe 徽标、Acrobat 徽标、Adobe PDF 徽标和

Adobe PDF Library 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。此程序部分受 © 1996-2007 LizardTech, Inc 版权保护。保留所有权利。DjVu 格式受美国专利 6 058 214 保护。其他国家或地区的专利正在申请中。所有其他商标是其合法所有者的注册商标或商标。